

## KM 150/500 R D

Dieselbetriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



Made in Europe



**Bestell-Nr. 1.186-124.0**

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

**Technische Daten**

EAN-Code		4039784521902
Antriebsart		Diesel
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	<b>kW</b>	18,6
Max. Flächenleistung	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	18000
Arbeitsbreite	<b>mm</b>	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	<b>mm</b>	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	<b>mm</b>	1800
Kehrgutbehälter	<b>l</b>	500
Steigfähigkeit	<b>%</b>	18
Arbeitsgeschwindigkeit	<b>km/h</b>	12
Filterfläche	<b>m<sup>2</sup></b>	7
Gewicht (mit Zubehör)	<b>kg</b>	1440
Gewicht, betriebsbereit	<b>kg</b>	1440
Abmessungen (L x B x H)	<b>mm</b>	2442 x 1570 x 1640

**Ausstattung**

Filterabreinigung manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.



## Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimatisierung.



## Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER</b>				
<b>Flachfaltenfilter</b>				
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>				
<b>Standardkehrwalze</b>				
Hauptkehrwalze Standard	3	6.987-085.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>				
Hauptkehrwalze antistatisch	4	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze weich</b>				
Hauptkehrwalze weich	5	6.987-464.0	Mit PP-Borstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
Hauptkehrwalze weich/Natur	6	6.987-437.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Hauptkehrwalze hart</b>				
Hauptkehrwalze hart	7	6.987-436.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>SEITENBESEN</b>				
<b>Seitenbesen Standard</b>				
Seitenbesen Standard	8	6.987-083.0	Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen hart</b>				
Seitenbesen hart	9	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>				
Seitenbesen mit Stahlborsten	10	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen weich</b>				
Seitenbesen weich	11	6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Beleuchtung</b>				
Spot-Licht blau	13	2.852-802.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warkeinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine.	<input type="checkbox"/>
Licht-Kit Straße	14	2.851-280.7	Gemäß deutscher StVZO zertifiziertes und zugelassenes Set, ABS StVZO-Beleuchtung, bestehend aus Rundumkennleuchte, Licht, Blinker, Hupe, Bremslicht, Warnblinkler.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Beleuchtung</b>				
Arbeitslicht	15	2.851-279.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen.	<input type="checkbox"/>
<b>Kehren / Saugen</b>				
Kit 3. Seitenbesen	16	2.851-277.7	Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	17	2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	18	2.851-287.7	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	19	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Rammschutz	20	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Nass-Kehren-Kit	21	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Komfortsitz	22	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	23	6.961-927.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>				
2. Seitenbesen links	24	2.851-274.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Fahrerschutzkabine</b>				
Komfortkabine mit Heizung und Klimaanlage	25	2.851-266.7	Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Komfortkabine mit Heizung	26	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
Komfortkabine mit Rundumverglasung	27	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	28	2.851-270.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Fahrerschutzkabine</b>				
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung	29	2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzdach</b>				
Fahrerschutzdach	30	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>				
Vorder-/Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	31	6.435-176.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Radsatz Vollgummi	32	4.515-329.0	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRITZWASSERSYSTEM</b>				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	33	2.851-282.0	Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 60-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.