

## KM 150/500 R LPG

LPG-betriebene vollhydraulische Industriekehrmaschine mit Dreirad-Hecklenkung. Für harte Einsätze in Baustoff-, Metall- oder Gießereibetrieben und anderen schmutzintensiven Branchen.



Made in Europe



### Bestell-Nr.

1.186-147.0

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fahrtrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

### Technische Daten

EAN-Code		4054278662442
Antriebsart		LPG
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Kubota
Antrieb - Leistung	kW	22
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	18000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	12
Filterfläche	m <sup>2</sup>	7
Gewicht (mit Zubehör)	kg	1317
Gewicht, betriebsbereit	kg	1317
Gewicht inkl. Verpackung	kg	1317
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

### Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, luftbereift	■
Seitenbesen, automatisch ausschwingend	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m<sup>2</sup> Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.
- Für staubfreies Kehren.

## Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.
- Optional: Kabinen mit Heizung oder Klimaanlage.

## Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.




## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER</b>			
<b>Flachfaltenfilter</b>			
Flachfaltenfilter grün	1	6.988-159.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung. ■
Flachfaltenfilter weiß	2	6.987-177.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen. □
<b>HAUPTKEHRWALZE</b>			
<b>Standardkehrwalze</b>			
Hauptkehrwalze Standard	3	6.987-085.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. ■
<b>Hauptkehrwalze antistatisch</b>			
Hauptkehrwalze antistatisch	4	6.986-000.0	□
<b>Hauptkehrwalze weich</b>			
Hauptkehrwalze weich	5	6.987-464.0	Mit PP-Borstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. □
Hauptkehrwalze weich/Natur	6	6.987-437.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich. □
<b>Hauptkehrwalze hart</b>			
Hauptkehrwalze hart	7	6.987-436.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich. □
<b>SEITENBESEN</b>			
<b>Seitenbesen Standard</b>			
Seitenbesen Standard	8	6.987-083.0	Nässefeste Universalborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. ■
<b>Seitenbesen hart</b>			
Seitenbesen hart	9	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. □
<b>Seitenbesen mit Stahlborsten</b>			
Seitenbesen mit Stahlborsten	10	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich. □
<b>Seitenbesen weich</b>			
Seitenbesen weich	11	6.905-620.0	Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. □
<b>ANBAUSÄTZE</b>			
<b>Anbausatz Fleet</b>			
ABS Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. □
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>			
<b>Beleuchtung</b>			
Spot-Licht blau	13	2.852-802.0	Spot-Licht blau für die Kehrsaugmaschine KM Industrial von Kärcher. Die optische Fahrweg-Warneinrichtung sorgt für höchstmögliche Sichtbarkeit und Sicherheit für Mensch und Maschine. □
Arbeitslicht	14	2.851-279.0	Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Kehren / Saugen</b>				
Kit 3. Seitenbesen	15	2.851-277.7	Flexibel einsetzbar zur Erweiterung der Kehrbreite, zum Kehren auf unterschiedlichen Ebenen oder zum Auskehren von Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	16	2.852-884.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesenabdeckung	17	2.851-287.7	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	<input type="checkbox"/>
	18	2.851-287.0		<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Rammschutz	19	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Nass-Kehren-Kit	20	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Komfortsitz	21	6.373-014.0	Für einen erhöhten Fahrkomfort.	<input type="checkbox"/>
Edelstahl-Kehrgutbehälter	22	6.961-927.7	Kehrgutbehälter aus Edelstahl für Kehrgut und Einsatzbereiche mit erhöhter Korrosionsgefahr.	<input type="checkbox"/>
<b>Seitenbesen links</b>				
2. Seitenbesen links	23	2.851-274.0	Seitenbesen komplett inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINEN UND SCHUTZDÄCHER</b>				
<b>Fahrerschutzkabine</b>				
Komfortkabine mit Heizung	24	2.852-133.7	Robuster Stahlrohrrahmen. Verglasung rundum. Aufklappbare Heckscheibe. Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Komfortkabine mit Rundumverglasung	25	2.851-264.7	Die robuste Stahlkonstruktion schützt den Fahrer zuverlässig. Rundum verglast, mit aufklappbarer Heckscheibe und Seitenfenster links.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer	26	2.851-270.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung	27	2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzdach</b>				
Fahrerschutzdach	28	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON KM 150/500 R LPG 1.186-147.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>BEREIFUNG, PANNENSICHER</b>				
Vorder-/Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	29	6.435-176.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
Radsatz Vollgummi	30	4.515-329.0	Pannensicher und empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRITZWASSERSYSTEM</b>				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	31	2.852-596.0	Zur Staubbindung. Bestehend aus Edelstahlwassertank (60 l) und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.