

KM 125/130 R BP

Dank Tact-Filterabreinigung arbeiten Sie mit dieser Aufsitz-Kehrsaugmaschine nahezu staubfrei. Dazu sparen das Teach-System und der optionale Kehrsichel-Seitenbesen Zeit und Ressourcen.



Bestell-Nr.

1.280-150.2

Technische Daten

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Fahrtrieb | | hydraulisch |
| Antrieb - Leistung | V / kW | 24 / 2,15 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 10000 |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m ² /h | 13600 |
| Arbeitsbreite | mm | 880 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1250 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1700 |
| Batteriespannung | V | 24 |
| Batterielaufzeit | h | max. 4 |
| Kehrgutbehälter | l | 130 |
| Steigfähigkeit | % | 12 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 6 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 840 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 1800 x 1500 x 1450 |

Ausstattung

| | |
|--|---|
| Filterabreinigung automatisch | ■ |
| Grobschmutzklappe | ■ |
| Überkopfkehrprinzip | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts | ■ |
| Fahrtrieb rückwärts | ■ |
| Absaugung | ■ |
| Hydr. Hochentleerung | ■ |
| Außeneinsatz | ■ |
| Inneneinsatz | ■ |
| Batterieanzeige | ■ |
| Betriebsstundenzähler | ■ |
| Kehrfunktion, abschaltbar | ■ |
| Räder, luftbereift | ■ |
| Kärcher Intelligent Key | ■ |
| Start-Stop-System | ■ |
| Teach-System | ■ |
| Kehrsichelseitenbesen | ■ |
| Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze | ■ |
| Tact Filterabreinigung | ■ |
| Multifunktionsdisplay | ■ |
| Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte | ■ |
| Geteiltes Servicekonzept | ■ |
| Befestigungsmöglichkeit Home Base | ■ |

Hauptkehrwalze auf Hinterachse

Dynamic Sweeping

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Kehrsichel-Seitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.
- Kostenersparnis, da keine manuelle Vorreinigung mehr nötig ist bzw. Mehrfachfahrten eingespart werden.

Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.
- Filterelemente mit 4-facher Leistungsfähigkeit.

Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- 3 per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.
- Weniger Verschleiß im Eco-Modus.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP 1.280-150.2



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|------------------------------------|----|-------------|---|-------------------------------------|
| HAUPTKEHRWALZE | | | | |
| Hauptkehrwalze weich | | | | |
| Hauptkehrwalze weich/Natur | 1 | 4.762-526.0 | Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Standardkehrwalze | | | | |
| Hauptkehrwalze Standard | 2 | 4.762-525.0 | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | <input type="checkbox"/> |
| Hauptkehrwalze hart | | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 3 | 4.762-527.0 | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| SEITENBESEN | | | | |
| Seitenbesen weich | | | | |
| Seitenbesen weich | 4 | 6.966-065.0 | Keht Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Seitenbesen Standard | | | | |
| Seitenbesen Standard | 5 | 6.966-063.0 | Nässefeste Universalborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen hart | | | | |
| Seitenbesen hart | 6 | 6.906-705.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES | | | | |
| KIK-Schlüssel gelb KM | 7 | 5.035-943.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KIK-Schlüssel grau KM | 8 | 5.035-944.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Stück KIK-Schlüssel gelb | 9 | 4.035-542.0 | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. | <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN | | | | |
| Batterie | 10 | 6.654-156.0 | Bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Laden. | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 6.654-119.0 | 4 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| | 12 | 6.654-112.0 | Wartungsarme Antriebsbatterie mit zentralem Befüllsystem. | <input type="checkbox"/> |
| BEREIFUNG, PANNENSICHER | | | | |
| Radsatz Vollgummi, nicht-zeichnend | 13 | 2.851-685.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| BEREIFUNG | | | | |
| Radsatz Luft | 14 | 2.851-683.0 | Komfortable Luftbereifung für Standardanwendungen. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP 1.280-150.2



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SPRITZWASSERSYSTEM | | | | |
| Wassersprühsystem für Seitenbesen | 15 | 2.852-242.0 | Wassersprühsystem für Kehrsaugmaschine KM 125/130 R. Zur bedarfsgerechten Staubbindung, mit 30-Liter-Kunststoffbehälter, Wasserablass, Gurtbefestigung und Düsen für den linken Seitenbesen. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Flachfaltenfilter | | | | |
| Flachfaltenfilter | 16 | 6.907-519.3 | Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 17 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN | | | | |
| Seitenbesen links | | | | |
| 2. Seitenbesen links | 18 | 2.851-254.0 | Komplett, inkl. Standardseitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | <input type="checkbox"/> |
| Beleuchtung | | | | |
| Arbeitslicht | 19 | 2.852-059.0 | Arbeitsbeleuchtung für die zusätzliche Ausleuchtung großer Räume wie Tiefgaragen oder Lagerhallen. | <input type="checkbox"/> |
| Kehren / Saugen | | | | |
| Seitenbesenabdeckung | 20 | 2.852-244.0 | Zur Staubvermeidung bei der Arbeit mit der Kehrsaugmaschine KM 125/130 R: Abdeckung des Seitenbesens vermindert Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte | | | | |
| Rundumkennleuchte am Schutzdach | 21 | 2.852-058.0 | Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten | <input type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte | 22 | 2.852-057.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Komfortsitz | 23 | 2.851-381.0 | Für einen erhöhten Fahrkomfort. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Home-Base-Kit Grobschmutzzange | 24 | 4.035-524.0 | Grobschmutzzange inkl. Befestigungsvorrichtung am Gerät. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Home-Base | 25 | 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | <input type="checkbox"/> |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 26 | 4.035-374.0 | Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine. | <input type="checkbox"/> |
| Doppelhaken | 27 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| Halter Griff grau | 28 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 125/130 R BP 1.280-150.2



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Halter Flasche | 29 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | |
| Zubehör für Batterien | | | | |
| Behälter mit Wandhalterung | 30 | 2.641-243.0 | Vorratssystem zum Nachfüllen von Nassbatterien. Für einfaches und zeitsparendes Befüllen der Batterien. Der Behälter ist in 4 m Höhe anzubringen. Inkl. Schlauch und Durchflussmengenmesser. | <input type="checkbox"/> |
| SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 31 | 4.070-006.0 | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |
| KABINEN UND SCHUTZDÄCHER | | | | |
| Schutzdach | | | | |
| Fahrerschutzdach | 32 | 2.852-262.0 | Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72. | <input type="checkbox"/> |
| | 33 | 2.851-262.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.