

## IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

Kompakter Industriesauger mit großen Rädern und Bremsrollen für beste Mobilität. Mit automatischer Filterabreinigung Tact<sup>2</sup> für eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.



**Bestell-Nr.** 1.576-100.0

- Antistatische Ausstattung
- Flüssigkeitsabschaltung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

### Technische Daten

|                                 |                              |                         |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |                              | 4039784463691           |
| <b>Stromart</b>                 | <b>Ph / V / Hz</b>           | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s / m<sup>3</sup>/h</b> | 148 / 532               |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b>            | 254 / 25,4              |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>                     | 60                      |
| <b>Behältermaterial</b>         |                              | Edelstahl               |
| <b>Aufnahmeleistung</b>         | <b>kW</b>                    | 2,4                     |
| <b>Aufnahmetyp</b>              |                              | Elektrisch              |
| <b>Anschlussnennweite</b>       |                              | DN 70                   |
| <b>Zubehöرنennweite</b>         |                              | DN 50 / DN 40           |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>                 | 73                      |
| <b>Staubklasse Hauptfilter</b>  |                              | M                       |
| <b>Filterfläche Hauptfilter</b> | <b>m<sup>2</sup></b>         | 0,95                    |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>                    | 68,2                    |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>                    | 970 × 690 × 995         |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Hauptfilter</b>                    | Flachfilter       |
| <b>Zubehör im Lieferumfang</b>        | nein              |
| <b>Autom. Füllzustandsabschaltung</b> | ■                 |
| <b>Behälterentleerung</b>             | Absetzfahrgestell |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren

- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.



## Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²

- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.



## Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.




## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |                          |
|---|-------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b> |             |              |   |                          |
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                             |             |              |   |                          |
| Flachfaltenfilter Papier                                    | 1           | 6.907-276.0  | Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flachfaltenfilter PTFE</b>                               |             |              |   |                          |
| Flachfaltenfilter PTFE                                      | 2           | 6.907-449.0  | Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>FILTER T / NT</b>  |             |              |   |                          |
| <b>Stofffilter</b>  |             |              |   |                          |
| Kerzenfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2                         | 3           | 2.414-003.0  | Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.     | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖRSETS</b>  |             |              |   |                          |
| <b>Zubehörsets Flüssigkeiten</b>                            |             |              |   |                          |
| Zubehörset Flüssigkeit DN40                                 | 4           | 9.989-660.0  | Zubehörset DN40 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0), Flächendüse 120 mm (9.988-118.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Flüssigkeit DN50                                 | 5           | 9.989-661.0  | Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne</b>                    |             |              |   |                          |
| Zubehörset Flüssigkeiten / Späne DN40                       | 6           | 9.989-657.0  | Zubehörset, DN 40, für Flüssigkeits- und Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0), Handgriff (9.977-679.0), Saugrohr (9.977-525.0), Bodendüse (9.989-683.0), Standarddüse (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Flüssigkeiten / Späne DN50                       | 7           | 9.989-658.0  | Zubehörset DN 50 für Flüssigkeits- /Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.989-673.0), Reduzierung (9.977-772.0), Flächendüse (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zubehörsets Feststoffe / Stäube</b>                      |             |              |   |                          |
| Zubehörset Backofenreinigung DN50                           | 8           | 9.989-938.0  | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Backofenreinigung DN40                           | 9           | 9.989-939.0  | Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).  | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel DN40                                | 10          | 9.989-940.0  | Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Lebensmittel DN50                                | 11          | 9.989-941.0  | Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung DN40                           | 12          | 9.989-942.0  | Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).    | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörset Überkopfreinigung DN50                           | 13          | 9.989-943.0  | Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).    | <input type="checkbox"/> |
| <b>DÜSEN</b>  |             |              |   |                          |
| <b>Standarddüsen</b>  |             |              |   |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau                        | 14          | 9.989-835.0  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|   | Bestell-Nr.    | Beschreibung   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                |                |  |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |                |  |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 15 9.989-836.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 16 9.989-837.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 17 9.989-838.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 18 9.989-839.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 19 9.989-840.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau        | 20 9.989-841.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 21 9.989-842.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 22 9.989-843.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 23 9.989-844.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 24 9.989-845.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 25 9.989-846.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN40                       | 26 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.       | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50                       | 27 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.       | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40                   | 28 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



28-29



30-31



32-33



34



35



36-37



38-39



40-41




42-43

|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |                          |
|--|-------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                 |             |              |   |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                         |             |              |   |                          |
| Standarddüse Silikon DN50                    | 29          | 9.988-402.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40          | 30          | 9.989-677.0  | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.                              | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50          | 31          | 9.989-675.0  | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN40                        | 32          | 9.980-748.0  | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50                        | 33          | 9.980-749.0  | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Standarddüsen biegsam</b>                 |             |              |   |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN40                | 34          | 9.981-420.0  | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN50                | 35          | 9.981-421.0  | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40 | 36          | 9.981-429.0  | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 37          | 9.981-430.0  | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bodendüsen</b>                            |             |              |   |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau     | 38          | 9.989-861.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau     | 39          | 9.989-862.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün     | 40          | 9.989-863.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün    | 41          | 9.989-864.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot     | 42          | 9.989-865.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



42-43




44-45




46-47



48-49



50-51



52



54-55



56, 59-60

|   | Bestell-Nr. | Beschreibung                             |                          |
|---|-------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                      |             |  |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                                 |             |  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot          | 43          | 9.989-866.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent | 44          | 9.989-867.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent  | 45          | 9.989-868.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß         | 46          | 9.989-869.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß         | 47          | 9.989-870.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb         | 48          | 9.989-871.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb         | 49          | 9.989-872.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40              | 50          | 9.989-914.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50              | 51          | 9.989-915.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40                 | 52          | 9.989-934.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50                 | 53          | 9.989-935.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40                 | 54          | 9.989-936.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50                 | 55          | 9.989-937.0                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40                         | 56          | 9.989-683.0                              | <input type="checkbox"/> |
|   |             | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40. |                          |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|   | Bestell-Nr.    | Beschreibung   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                            |                |  |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                       |                |  |                          |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN40            | 57 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50               | 58 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50               | 59 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50            | 60 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 500 mm DN50               | 61 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50            | 62 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40      | 63 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50      | 64 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm | 65 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm            | 66 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.                   | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm            | 67 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.           | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Bürstenleiste el. 370 mm      | 68 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Bürstenleiste 500 mm          | 69 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen</b>                       |                |  |                          |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50        | 70 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.       | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



71




72-73




74-75



76



77-78, 80



79



81-82



83-84

|  | Bestell-Nr.    | Beschreibung  |                          |
|--|----------------|---|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |                |   |                          |
| <b>Nutendüsen</b>                                |                |   |                          |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50                 | 71 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50                    | 72 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.           | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50                    | 73 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                        |                |   |                          |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 74 9.989-847.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 75 9.989-848.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50             | 76 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40             | 77 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40             | 78 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50             | 79 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50             | 80 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                              |                |   |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau              | 81 9.989-849.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau              | 82 9.989-850.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün              | 83 9.989-851.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün              | 84 9.989-852.0 |   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



85-86



87-88



89-90



91-92



93-94



95-96



97



98

|  | Bestell-Nr.    | Beschreibung   |                          |
|--|----------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                               |                |  |                          |
| <b>Flächendüsen</b>                        |                |  |                          |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 85 9.989-853.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 86 9.989-854.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 87 9.989-855.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 88 9.989-856.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 89 9.989-857.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 90 9.989-858.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 91 9.989-859.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 92 9.989-860.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40            | 93 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50            | 94 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40               | 95 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.                               | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50                | 96 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flüssigkeitsdüsen</b>                   |                |  |                          |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50               | 97 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Bohrlochdüsen</b>                       |                |  |                          |
| Sacklochdüse DN40                          | 98 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.                      | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |                          |
|---|-------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>  |             |              |  |                          |
| <b>Bohrlochdüsen</b>                                |             |              |  |                          |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40                     | 99          | 9.989-669.0  | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40                     | 100         | 9.989-667.0  | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 101         | 9.989-670.0  | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| <b>BÜRSTEN</b>                                      |             |              |  |                          |
| <b>Standardbürsten</b>                              |             |              |  |                          |
| Standardbürste 40 mm DN40                           | 102         | 9.981-431.0  | Flache Bürstendüse DN 40.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Standardbürste 40 mm DN50                           | 103         | 9.981-432.0  | Flache Bürstendüse DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pinselfbürsten</b>                               |             |              |  |                          |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau               | 104         | 9.989-873.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau               | 105         | 9.989-874.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün               | 106         | 9.989-875.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün               | 107         | 9.989-876.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot                | 108         | 9.989-877.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot                | 109         | 9.989-878.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß               | 110         | 9.989-879.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß               | 111         | 9.989-880.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb               | 112         | 9.989-881.0  |  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|--|-------------|---|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>   |             |   |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>   |             |   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb                         | 113         | 9.989-882.0   | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste ø 82 mm DN40                                    | 114         | 9.989-609.0 Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.                          | <input type="checkbox"/> |
| Pinselfürste ø 82 mm DN50                                    | 115         | 9.989-608.0 Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächenbürsten</b>  |             |   |                          |
| Flächenbürste PP 120 mm DN40                                 | 116         | 9.989-610.0 Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN40                                    | 117         | 9.981-911.0 Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.               | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50                                    | 118         | 9.981-912.0   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zylinderbürsten</b>                                       |             |   |                          |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40                               | 119         | 9.989-922.0   | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40                               | 120         | 9.989-923.0   | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50                               | 121         | 9.989-925.0   | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50                               | 122         | 9.989-926.0   | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>   |             |   |                          |
| <b>PVC-Schläuche</b>   |             |   |                          |
| Schlauch PVC DN40 1 m  | 123         | 9.989-626.0 Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 124         | 9.989-962.0   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m | 125         | 9.989-963.0   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC,<br>Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m | 126         | 9.989-964.0   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



124-127



128-129, 131-132



130, 133, 172



134-137



138-139, 141-142



140, 143

|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |
|---|-------------|--------------|--|
| <b>SCHLÄUCHE</b>  |             |              |  |
| <b>PVC-Schläuche</b>                                      |             |              |  |
| Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m | 127         | 9.989-965.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch PVC DN40 3 m                                     | 128         | 9.989-647.0  | PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>                           |
| Schlauch PVC DN40 5 m                                     | 129         | 9.989-614.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>                             |
| Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke       | 130         | 9.989-633.0  | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>      |
| Schlauch PVC DN50 3 m                                     | 131         | 9.989-615.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>                             |
| Schlauch PVC DN50 5 m                                     | 132         | 9.989-616.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>                             |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke       | 133         | 9.989-634.0  | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>      |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                      |             |              |  |
| Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m | 134         | 9.989-982.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch EVA DN40 5 m                                     | 135         | 9.989-983.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch EVA DN50 3 m                                     | 136         | 9.989-984.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch EVA DN50 5 m                                     | 137         | 9.989-985.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch EVA DN40 3 m                                     | 138         | 9.988-088.0  | Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>                    |
| Schlauch EVA DN40 5 m                                     | 139         | 9.988-089.0  | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke       | 140         | 9.989-630.0  | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>      |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |
|---|-------------|--------------|---|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                    |             |              |   |
| <b>EVA-Schläuche</b>                                |             |              |   |
| Schlauch EVA DN50 3 m                               | 141         | 9.988-090.0  | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch EVA DN50 5 m                               | 142         | 9.988-091.0  | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke | 143         | 9.989-631.0  | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Schlauch Montagesets</b>                         |             |              |   |
| Schlauch Montageset DN40                            | 144         | 9.989-627.0  | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40. <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch Montageset DN50                            | 145         | 9.989-628.0  | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50. <input type="checkbox"/>   |
| Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40         | 146         | 9.989-986.0  | Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50         | 147         | 9.989-987.0  | Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel. <input type="checkbox"/> |
| <b>PU-Schläuche</b>                                 |             |              |   |
| Schlauch PU DN40 3 m                                | 148         | 9.989-966.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch PU DN40 5 m                                | 149         | 9.989-967.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch PU DN50 3 m                                | 150         | 9.989-968.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch PU DN50 5 m                                | 151         | 9.989-969.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch PU FDA DN40 3 m                            | 152         | 9.989-970.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m                            | 153         | 9.989-971.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Schlauch PU FDA DN40 15 m                           | 154         | 9.989-972.0  | <input type="checkbox"/>  |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



152-156



158-159, 161-162



160, 163



164-168

|                                       | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|---------------------------------------|-------------|--|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                      |             |  |                          |
| <b>PU-Schläuche</b>                   |             |  |                          |
| Schlauch PU FDA DN50 3 m              | 155         | 9.989-973.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m              | 156         | 9.989-974.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 15 m             | 157         | 9.989-975.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 3 m                  | 158         | 9.989-617.0  | <input type="checkbox"/> |
|                                       |             | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. |                          |
| Schlauch PU DN40 5 m                  | 159         | 9.989-618.0  | <input type="checkbox"/> |
|                                       |             | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. |                          |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 160         | 9.989-637.0  | <input type="checkbox"/> |
|                                       |             | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                              |                          |
| Schlauch PU DN50 3 m                  | 161         | 9.989-619.0  | <input type="checkbox"/> |
|                                       |             | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. |                          |
| Schlauch PU DN50 5 m                  | 162         | 9.989-620.0  | <input type="checkbox"/> |
|                                       |             | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. |                          |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 163         | 9.989-638.0  | <input type="checkbox"/> |
|                                       |             | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                              |                          |
| <b>ME-PU-Schläuche</b>                |             |  |                          |
| Schlauch ME DN40 3 m                  | 164         | 9.989-976.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN40 5 m                  | 165         | 9.989-977.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m  | 166         | 9.989-978.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 3 m                  | 167         | 9.989-979.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN50 5 m                  | 168         | 9.989-980.0  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                     |             |              |                          |
| <b>ME-PU-Schläuche</b>                               |             |              |                          |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m                 | 169         | 9.989-981.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 3 m                              | 170         | 9.989-621.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 5 m                              | 171         | 9.989-622.0  |                          |
| Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse             | 172         | 9.989-640.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                              | 173         | 9.989-623.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                              | 174         | 9.989-625.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse             | 175         | 9.989-641.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>HANDGRIFFE</b>                                    |             |              |                          |
| Krümmer Aluminium 45° DN40                           | 176         | 9.989-544.0  | <input type="checkbox"/> |
| Krümmer Aluminium 45° DN50                           | 177         | 9.989-547.0  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 178         | 9.989-896.0  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50 | 179         | 9.989-897.0  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40  | 180         | 9.989-898.0  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50  | 181         | 9.989-899.0  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 45° DN-F40                          | 182         | 9.989-916.0  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |                          |
|--|-------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>HANDGRIFFE</b>                                |             |              |  |                          |
| Handgriff Karbon 45° DN-F50                      | 183         | 9.989-917.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Handgriff Karbon 110° DN-F40                     | 184         | 9.989-918.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Handgriff Karbon 110° DN-F50                     | 185         | 9.989-919.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Handgriff DN40                                   | 186         | 9.977-679.0  | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.        | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50, gebogen                          | 187         | 9.977-678.0  | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.           | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN40                         | 188         | 9.989-036.0  | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.       | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN50                         | 189         | 9.988-111.0  | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                                 |             |              |  |                          |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40                     | 190         | 9.989-552.0  | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN50                     | 191         | 9.989-553.0  | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40      | 192         | 9.989-912.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50      | 193         | 9.989-913.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch           | 194         | 9.989-920.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch           | 195         | 9.989-921.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Hochtemperatur Aluminium DN-F40 1000 mm | 196         | 9.989-928.0  |  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.